

CARATTERISTICHE PRINCIPALI/Main Features

IT • Plafoniera stagna IP65 • Cablaggio con possibilità di derivazione linea interna • Policarbonato autoestinguente V2 • Alta resistenza agli urti (IK08) • Scrocchi a scomparsa filo corpo • Di facile e rapida installazione

GB • Waterproof ceiling lamp IP65 • Wiring with possibility of derivation inside line • V2 self-extinguishing polycarbonate • High impact resistance (IK08) • Foldaway hooks wire body • Easy and quick installation

FR • Lampe de plafond étanche IP65 • Câblage avec possibilité de dérivation dans la ligne • auto-extinguible V2 polycarbonate • Haute résistance aux chocs (IK08) • crochets rentrants corps de fil • Installation facile et rapide

DE • Wasserdichte Deckenleuchte IP65 • Verdrahtung mit Möglichkeit der Ableitung innerhalb der Leitung • V2-selbstlöschendes Polycarbonat • Hohe Schlagfestigkeit (IK08) • Faltbare Haken Draht • Einfache und schnelle Installation

ES • Lámpara de techo impermeable IP65 • Cableado con posibilidad de derivación dentro de línea • V2 polycarbonato autoextinguible • Alta resistencia al impacto (IK08) • ganchos retráctiles alambre • Instalación fácil y rápida

MONTAGGIO / MOUNTING

