



APPARECCHI A INCASSO ORIENTABILI SHOP95 LED

VENUS SHOP - REGIA SHOP



DIMMERABILE



dimmerabile

luce brillante



Il massimo della brillantezza luminosa per valorizzare ambienti e persone.




VS
VENUS SHOP



RGOD
REGIA SHOP



VENUS SHOP 8.5W



REGIA SHOP 8W



REGIA SHOP 25W/36W

VANTAGGI

- 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda l'ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
- Design dalle linee pulite e semplici adatto ad ogni tipo di ambiente interno
- L'indice di resa cromatica (CRI) è una misura di quanto naturali appaiono i colori degli oggetti illuminati da una sorgente luminosa, e questo valore che va da 0 a 100, se ha un indice pari al 95-100% indica il massimo della brillantezza e resa cromatica

- Speciale ottica brevettata REELUX
- Dimmerabile con sistemi trailing-edge o LED Dimmer
- L'illuminazione regolabile delle lampadine dimmerabili consentono di creare l'atmosfera giusta per ogni attività, per rilassarsi o per ricaricarsi
- Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI

Hotel/ Bar/ Ristoranti/Negozi/Uffici/Corridoi/Illuminazione generica

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore Luce	Volt/Hz	Angolo	Milliamp.	Fatt.Potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz
VS-853830	8.5W	75W Alogena	714Lm	3000K	220-240V 50/60Hz	38°	39 mA	≥0.90	90x63	142	10/40
VS-853840	8.5W	75W Alogena	742Lm	4000K	220-240V 50/60Hz	38°	39 mA	≥0.90	90x63	142	10/40
RGOD-089030	8W	75W Alogena	710Lm	3000K	220-240V 50/60Hz	38°	37 mA	≥0.95	110x54	200	6/24
RGOD-089040	8W	75W Alogena	730Lm	4000K	220-240V 50/60Hz	38°	37 mA	≥0.95	110x54	200	6/24
RGOD-259030	25W	50W Cdm	2150Lm	3000K	220-240V 50/60Hz	38°	130 mA	≥0.95	190x156	1070	6/24
RGOD-259040	25W	50W Cdm	2300Lm	4000K	220-240V 50/60Hz	38°	130 mA	≥0.95	190x156	1070	6/24
RGOD-369030	36W	70W Cdm	3020Lm	3000K	220-240V 50/60Hz	38°	170 mA	≥0.95	190x174	1130	6/24
RGOD-369040	36W	70W Cdm	3240Lm	4000K	220-240V 50/60Hz	38°	170 mA	≥0.95	190x174	1130	6/24



50.000 h



≥25.000 Switch



Saving



Dimmable



OK flammable surfaces



Protection Class



Isolated Class



30°

