

Objednací číslo: CATA 00900200**Ventilátor e100 GHT 8W LED skleněný panel - CATA****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Průměr v mm	98
Šířka v mm	150
Barva	bílá
Napájecí napětí	230V
Montážní otvor v mm	100
Ochrana IP	IP44
Výrobce	CATA
Zápuštná hloubka v mm	94
Výška v mm	150
Termín dodání	2 týdny

**POPIS PRODUKTU:**

Průměr odtahu: 100 mm, barva bílá, příkon motoru: 4* / 8 W, otáček/min.: 1100* / 2600, max. sací výkon: 36* / 115 m³/hod, Max. tlak: 29 Pa max. délka odtahu: 3 m, hlučnost - 2 m: 17* / 31 dB(A), stupeň krytí: IP44, výbava: LED display - teplota + vlhkost, montážní poloha: na zeď i do stropu, * trvalý chod (mikroventilace) se spínačem S1 v poloze "ON" (při spínači S1 v poloze OFF je ventilátor v klidovém stavu vypnutý) / za lomítkem plný výkon na max. otáčky, trvale brání vzniku plísní (doporučujeme všude tam, kde byla nainstalovaná plastová okna), vhodný do kuchyní, jako doplněk k recirkulačním digestořím, skleněný panel LED display, ultratichý - 17 dB(A), úsporný - 4 W, 2 rychlosti, snadná údržba, vlhkostní automatika 40-95%, doběhový časovač 0-15 min, motor s kuličkovými ložisky