

Objednací číslo: IMPR 565156**Kapego LED Panel 36 LEDs 350mA DC konstant 2700K 15W - LIGHT IMPRESSIONS****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Světelný tok	1000lm
Proudové zatížení	350mA
Včetně světelného zdroje	ano
Počet světelných zdrojů	36
Materiál	hliník
Patice	LED
Barva	bílá
Ochrana IP	IP20
Výkon	13W
Šířka v mm	180
Teplota barvy světla	2700K
Typ světelného zdroje	LED
Výška v mm	21
Délka v mm	180
Třída ochrany	III
Úhel záření	110°
Stmívatelné	ano, pomocí volitelného napaječe
Životnost	50000h
Počet sepnutí	100000
Svítivost	356cd
Napájecí napětí	36-37V DC
Zápustná hloubka v mm	20
Okolní teplota	-5°C - +40°C
Včetně trafa	ne
Hmotnost g	360
Max. příkon světelného zdroje	13W
Energetická účinnost	G
Montážní otvor v mm	155x155
Výrobce	LIGHT IMPRESSIONS
Index podání barev	Ra80
U výrobce dostupných	486
Termín dodání	2 týdny
U výrobce dostupných	486

**POPIS PRODUKTU:**

KapegoLED stropní svítidlo, LED Panel Square 15, vč.světeln.zdroje, symetrické, SMD, teplá bílá, 2700 K, 36

LED, konstant.proud 350 mA, 15W, 764 lm, úhel záření: 120°, litina hliníku, bílé, IP 20, délka: 180 mm, šířka: 180 mm, výška: 20 mm, mont.otvor délka: 155 mm, mont.otvor šířka: 155 mm, provozní teplota: -5°C - +40°C, životnost: 50000 h, energet.účinnost: A