

Objednací číslo: IMPR 565160**Kapego LED Panel 56 LEDs 700mA DC konstant 2700K 20W - LIGHT IMPRESSIONS****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Proudové zatížení	700mA
Včetně světelného zdroje	ano
Počet světelných zdrojů	56
Max. příkon světelného zdroje	17W
Patice	LED
Barva	bílá
Teplota barvy světla	2700K
Výkon	17W
Ochrana IP	IP20
Typ světelného zdroje	LED
Šířka v mm	237
Délka v mm	237
Třída ochrany	III
Úhel záření	110°
Stmívatelné	ano, pomocí volitelného napaječe
Životnost	50000h
Počet sepnutí	100000
Hmotnost g	640
Svítivost	558cd
Napájecí napětí	23-24V DC
Zápustná hloubka v mm	20
Okolní teplota	-5°C - +40°C
Včetně trafa	ne
Materiál	hliník
Světelný tok	1560lm
Výška v mm	20
Energetická účinnost	G
U výrobce dostupných	453
Montážní otvor v mm	215x215
Výrobce	LIGHT IMPRESSIONS
Index podání barev	Ra80
U výrobce dostupných	453
Termín dodání	2 týdny

**POPIS PRODUKTU:**

KapegoLED stropní svítidlo, LED Panel Square 20, vč.světeln.zdroje, symetrické, SMD, teplá bílá, 2700 K, 56

LED, konstant.proud 700 mA, 20W, 1174 lm, úhel záření: 120°, litina hliníku, bílé, IP 20, délka: 237 mm, šířka: 237 mm, výška: 20,2 mm, mont.otvor délka: 215 mm, mont.otvor šířka: 215 mm, provozní teplota: -5°C - +40°C, životnost: 50000 h, energet.účinnost: A