

Objednací číslo: LED2 3111033**UKONČENA VÝROBA LED2 RINGO 45 P/N-Z, B ZÁVĚSNÉ ČERNÉ 42W+5W svícení nahoru/dolů + závěs 3119901 (náhrada LED2 3111033DT) - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Ochrana IP | IP20 |
| Světelný tok | 3930lm |
| Teplota barvy světla | 3000K |
| Patice | LED |
| Barva | černá |
| Výrobce | LED2 |
| Úhel záření | 160° |
| Napájecí napětí | 230V |
| Výška v mm | 60 |
| Počet světelných zdrojů | 2 |
| U výrobce dostupných | 0 |
| Stmívatelné | ne |
| Životnost | 30000h |
| Hmotnost g | 4850g |
| Délka závěsu v mm | 2000 |
| Proudové zatížení | 700 + 300mA |
| Včetně světelného zdroje | ano |
| Materiál | hliník / PMMA |
| Max. příkon světelného zdroje | 42W |
| Výkon | 42+5W |
| Energetická účinnost | G |
| Průměr v mm | 450 |
| Index podání barev | 95 |
| U výrobce dostupných | 0 |
| Termín dodání | 1 týden |

**POPIS PRODUKTU:**

Kulaté závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Krásný štíhlý design s velmi úzkým viditelným okrajem. K dispozici ve 4 různých velikostech a 2 verzích - přímý nebo přímý / nepřímý světelný efekt s měkkým rozptýleným světlem. Pouzdro z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v bílé a černé barvě, včetně stmívatelných verzí. Použití - obecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětské izby nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepce).