

Objednací číslo: STEIN 032845**Senzor pohybu IS 360-1 DE zapuštěný bílý IP54 - STEINEL****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Barva	bílá
Výška v mm	89
Napájecí napětí	230V
Ochrana IP	IP54
Průměr v mm	78
Výrobce	STEINEL
Materiál	plast
Termín dodání	3 týdny

**POPIS PRODUKTU:**

Perfektní infračervený stropní senzor pro skrytou instalaci do přístřešků nebo podhledů. Vestavěný pyroelektrický infračervený detektor zaznamená neviditelné tepelné záření vydávané pohybujícími se těly. Takto zaznamenané tepelné záření je pak elektronicky převáděno na signál, který zapíná připojené spotřebiče. Tepelné záření neprochází překážkami (zdi nebo skleněné tabule) a v těchto případech nedochází k zapnutí. Infračervený senzor je vhodný k automatickému zapínání osvětlení. IS 360-1 DE má dosah až 4 metry a 360° úhel pokrytí. Detekční zóna může být v případě potřeby upravena pomocí krycích clonek. Manuálním ovládáním lze nastavit provoz na trvalé osvětlení. Soumrakové nastavení: 2 - 2000 lx, typ senzoru: pasivní infračervený, úhel záhytu senzoru: 360°, výkon: max. 1000W (ohmické zatížení), max. 6 zářivek / žárovek LED, $C \leq 132 \mu F$, možné segmentové potlačení záhytu: ano, dosah radiální: Ø 4 m (13 m²), dosah tangenciální: Ø 8 m (50 m²), časové nastavení: 8 s - 35 min, třída ochrany: II.